

Link do produktu: <https://www.dartlex.pl/antena-do-routera-lte-4g-huawei-b535-b525-b315-b715-zte-mf286-mf286d-sma-p-447.html>



ANTENA DO ROUTERA LTE 4G HUAWEI B535 B525 B315 B715 ZTE MF286 MF286D SMA

Cena	11,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5 kg
Producent	SHENZHEN
Kod producenta	12564
EAN	5902802919731

Opis produktu

ANTENA ROUTERA HUAWEI

4G LTE SMA

Najmocniejsza dookólna antena pokojowa (wewnętrzna). Idealnie nadaje się do zwiększenia zasięgu domowej sieci można ją stosować zarówno do kart radiowych jak i AP, posiada złącze SMA, a dzięki uniwersalnej konstrukcji pozwala na uzyskanie 300-400% większego zasięgu / siły sygnału w porównaniu ze standardową 2-3 dBi anteną montowaną seryjnie w AP, routerach, kartach PCI oraz USB. Doskonale sprawdza się w przypadku trudności z uzyskaniem stabilnego połączenia.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Antena wzmacniająca internet - to koniec ze słabym zasięgiem. Szybki i stabilny Internet bezprzewodowy to w dzisiejszych czasach podstawa, jednak nie w każdym miejscu łatwo uzyskać takie parametry, mimo dobrej jakości routera. Problemy z zasięgiem, słabą siecią czy stabilnością połączenia nie będą już dokuczliwe, gdy postawisz na niewielki gadżet, jakim jest antena do routera. Jest to kompaktowych wymiarów jednostka wzmacniająca sygnał LTE lub WiFi, która doskonale sprawdzi się m.in. do zwiększenia zasięgu i siły sygnału sieci domowej.

ANTENA DO ROUTERA - ŁATWY MONTAŻ

UNIWERSALNA ANTENA DO ROUTERÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z WEJŚCIEM SMA

Antena wzmacniająca Internet pasować będzie do wszystkich routerów, które wykorzystują dodatkowe anteny o złączu męskim typu SMA. Jej duża kompatybilność sprawia, że bez problemu współpracuje ona z różnego typu nadajnikami, bardzo pozytywnie wpływając na jakość sygnału.

RUCHOME ZGIĘCIE

Przedmiotem aukcji jest 1szt. anteny zewnętrznej do routerów Huawei. Mogą one być wykorzystane do takich modeli jak:

- B593
- B890
- B315
- B310
- B880
- B525

i innych

Cechy i specyfikacja produktu:

- **Zysk energetyczny: do 8 dBi.**
- **Częstotliwość pracy: 2,400-2,483 GHz**
- **Wysokość (sama antena): 19 cm**
- VSWR (współczynnik fali stojącej):
- Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej: 12 stopni
- Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej: 360 stopni
- **Polaryzacja: pionowa**
- Impedancja: 50 Ohm
- Temperatura pracy: od -10 do +60 stopni Celsjusza
- Maksymalna moc wejściowa: 60 W
- Rodzaj złącza: SMA (podstawka) oraz SMA (antena)
- **Przewód RG316 o wysokiej elastyczności**, odporny na zginanie
- **Dokręcane złącze SMA**, zabezpiecza antenę przed wysunięciem
- **Regulacja** anteny pod kątem 90 stopni

ZALETY PRODUKTU

- szeroka kompatybilność
- wysoka jakość łączności
- daleki zasięg
- profesjonalna budowa